



commutateur de porte avec la porte fermée

REF	Composants	Circuit
B1	Sonde de température du four	17
E12	Chauffeur de sole 1500W 1230V	8
E17	Résistance du grill 1300W 1230V	9
E19	Ventilateur air pulsé 2100W 1230V	7
E24	Eclairage du four 40W	24
E27	Résistance du grill 1500W 1230V	10
F31	Interrupteur de fin de course	9
F32	Interrupteur de fin de course	8
G1	Bloc d'alimentation commuté	1-4
K9	Relais	18
K12	Relais	13
K15	Relais	21
K17	Relais	12
K25	Relais	24
K26	Relais	19
K27	Relais	11
K29	Relais	21
K36	Relais	18
K37	Relais	22
K39	Relais	14
K42	Relais	17
K51	Relais	7
K52	Relais	10
K138	Carte de commande	5-26
M1	Moteur du ventilateur de refroidissement	17-18
M3	Moteur de ventil à air pulsé	21
M4	Ventilateur à buées	22
M9	Moteur du tournebroche	16
M10	Moteur de verrouillage	11
P12	Platine de visualisat et de prog24-32	31
P75	Éclairage de la manette	8
R10	Limiteur de température	15
R14	Transmetteur de la valeur de consigne	28
R53	Résistance 750 Ohm	21
S25	Interrupteur de porte	16
X7	Branchement au secteur	1
Y3	Verrouillage pyrolyse	7-11

Designation
Circuit diagram
HB 76RA560F

Document No.
5650 0000086300

Material No. 9000358728

FR

Rev
A

Sheet No.
1 of 1